

**“PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN  
DEL EDIFICIO DE VESTUARIOS PARA  
FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS UAM;  
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE CARGA  
Y DESCARGA; TRANSPORTISTAS”**

**PLANILLA DE LOCALES**

**JUNIO 2021**

**SECTOR 1: VESTUARIOS Y SSHH**  
**PARA FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS UAM**

<b>LOCAL 1-01</b> <b>Duchas</b>	Ubicación: Planta baja - Sector 1	<b>Identificación: 1-01</b>
<b>Especificaciones Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AREA:</b> 7 m<sup>2</sup> aprox.</li> <li>. <b>ALTURA LIBRE:</b> mínimo 2.40m – máximo 3.60m</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> </ul>	
	Observaciones	Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>PISO:</b> Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.</li> <li>. <b>ZÓCALO:</b> No.</li> <li>. <b>UMBRAL:</b> Porcelanato ídem piso.</li> <li>. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>PINTURA:</b> Antihongos para cielorraso.</li> <li>. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 60x30cm, color blanco mate en todos los cerramientos verticales.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN:</b> Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2).</li> </ul>	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>EQUIPAMIENTO:</b> Mamparas a definir por PE.</li> <li>. <b>GRIFERÍA:</b> Si, a definir por PE.</li> </ul>	
	Observaciones.	Lleva 1 jabonera de cerámica embutida por cubículo. Lleva 2 perchas de acero inoxidable por cubículo
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>CALEFACCION:</b> No</li> <li>. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> <li>. <b>INSTALACIONES:</b> Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos.</li> <li>. <b>AGUA CALIENTE:</b> Si, ver memoria descriptiva.</li> </ul>	
	Observaciones.	Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en línea cada uno). Llevará tomacorriente sobre mesada
	Restricciones	Las instalaciones no podrán ser vistas.

<b>LOCAL 1-02</b> <b>Servicios</b> <b>Higiénicos</b>	Ubicación: Planta baja - Sector 1		<b>Identificación:1-02</b>
<b>Especificaciones Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AREA:</b> 8.4 m<sup>2</sup> aprox.</li> <li>. <b>ALTURA LIBRE:</b> mínimo 2.40m – máximo 3.60m</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI.</li> </ul>		
	Observaciones		
	Restricciones		
<b>Terminaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>PISO:</b> Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.</li> <li>. <b>ZÓCALO:</b> No</li> <li>. <b>UMBRAL:</b> Porcelanato ídem piso.</li> <li>. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>PINTURA:</b> Antihongos para cielorraso.</li> <li>. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 60x30cm, color blanco mate en todos los cerramientos verticales.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN:</b> Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2). Luminarias generales del local más luminarias de aplicar sobre espejos en zona de piletas.</li> </ul>		
	Observaciones.	Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.	
	Restricciones		
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>EQUIPAMIENTO:</b> Mamparas a definir por PE.</li> <li>. <b>MESADA:</b> Granito con zócalo de granito.</li> <li>. <b>BACHA:</b> 2 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm.</li> <li>. <b>ESPEJO:</b> Sobre mesada, continuo, pegado al tabique del ancho de la mesada hasta nivel +2.10 sobre NPT.</li> <li>. <b>GRIFERÍA:</b> Lleva grifos sobre mesada con temporizador mecánico, 1 por bacha.</li> <li>. <b>REJILLA EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> </ul>		
	Observaciones.	Lleva artefactos según planta general y accesorios de baño. Lleva dispensador de jabón y secamanos (con turbina alta velocidad y rayos UV). Lleva sensor de movimiento para encendido de luces y extracción de aire (en el local y sobre los cubículos).	
	Restricciones		
<b>Instalaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No</li> <li>. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> <li>. <b>INSTALACIONES:</b> Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos.</li> </ul>		
	Observaciones.	Lleva 5 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en línea cada uno). Llevará tomacorriente sobre mesada.	
	Restricciones	Las instalaciones no podrán ser vistas.	

<b>LOCAL 1-03</b> <b>Vestuario</b>	Ubicación: Planta baja - Sector 1	<b>Identificación: 1-03</b>
<b>Especificaciones Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AREA:</b> 23.4 m<sup>2</sup> aprox.</li> <li>. <b>ALTURA LIBRE:</b> mínimo 2.40m – máximo 3.60m</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> </ul>	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>PISO:</b> Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.</li> <li>. <b>ZÓCALO:</b> cerámico h=7cm., ídem piso.</li> <li>. <b>UMBRAL:</b> Porcelanato ídem piso.</li> <li>. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>PINTURA:</b> Antihongos para cielorraso.</li> <li>. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN:</b> Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2)</li> </ul>	
	Observaciones.	Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> A definir en PE.</li> <li>. <b>EQUIPAMIENTO:</b> No.</li> </ul>	
	Observaciones.	Sistema tipo Gala o Probba. Maniobra de puerta: considerar manija tipo "Supermaster" o similar.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>INSTALACIONES:</b> Eléctrico y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> <li>. <b>CALEFACCION:</b> No.</li> </ul>	
	Observaciones.	Cada uno de los tabiques perimetrales debe tener 2 tomacorrientes, además de los necesarios para las instalaciones proyectadas. Cada uno de los tomacorrientes debe tener 2 Schucko + 2 tres en línea.
	Restricciones	Las instalaciones no podrán ser vistas.

<b>LOCAL 2-01</b> <b>Duchas</b>	Ubicación: Planta baja - Sector 1	<b>Identificación: 2-01</b>
<b>Especificaciones Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AREA:</b> 7 m<sup>2</sup> aprox.</li> <li>. <b>ALTURA LIBRE:</b> mínimo 2.40m – máximo 3.60m</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> </ul>	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>PISO:</b> Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.</li> <li>. <b>ZÓCALO:</b> No.</li> <li>. <b>UMBRAL:</b> Porcelanato ídem piso.</li> <li>. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>PINTURA:</b> Antihongos para cielorraso.</li> <li>. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN:</b> Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2).</li> </ul>	
	Observaciones.	Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>EQUIPAMIENTO:</b> Mamparas a definir por PE.</li> <li>. <b>GRIFERÍA:</b> Si, a definir por PE.</li> </ul>	
	Observaciones.	Lleva 1 jabonera de cerámica embutida por cubículo. Lleva 2 perchas de acero inoxidable por cubículo.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>CALEFACCION:</b> No</li> <li>. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> <li>. <b>INSTALACIONES:</b> Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos.</li> <li>. <b>AGUA CALIENTE:</b> Si, ver memoria descriptiva.</li> </ul>	
	Observaciones.	Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en línea cada uno). Llevará tomacorriente sobre mesada.
	Restricciones	Las instalaciones no podrán ser vistas.

<b>LOCAL 2-02</b> <b>Servicios</b> <b>Higiénicos</b>	Ubicación: Planta baja - Sector 1		<b>Identificación:2-02</b>
<b>Especificaciones Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AREA:</b> 8.5 m<sup>2</sup> aprox.</li> <li>. <b>ALTURA LIBRE:</b> mínimo 2.40m – máximo 3.60m</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI.</li> </ul>		
	Observaciones	Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.	
	Restricciones		
<b>Terminaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>PISO:</b> Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.</li> <li>. <b>ZÓCALO:</b> No</li> <li>. <b>UMBRAL:</b> Porcelanato ídem piso.</li> <li>. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>PINTURA:</b> Antihongos para cielorraso.</li> <li>. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN:</b> Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2). Luminarias generales del local más luminarias de aplicar sobre espejos en zona de piletas.</li> </ul>		
	Observaciones.		
	Restricciones		
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>EQUIPAMIENTO:</b> Mamparas a definir por PE.</li> <li>. <b>MESADA:</b> Granito con zócalo de granito.</li> <li>. <b>BACHA:</b> 2 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm.</li> <li>. <b>ESPEJO:</b> Sobre mesada, continuo, pegado al tabique del ancho de la mesada hasta nivel +2.10 sobre NPT.</li> <li>. <b>GRIFERÍA:</b> Lleva grifos sobre mesada con temporizador mecánico, 1 por bacha.</li> <li>. <b>REJILLA EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> </ul>		
	Observaciones.	Lleva artefactos según planta general y accesorios de baño. Lleva dispensador de jabón y secamanos (con turbina alta velocidad y rayos UV). Lleva sensor de movimiento para encendido de luces y extracción de aire (en el local y sobre los cubículos).	
	Restricciones		
<b>Instalaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No</li> <li>. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> <li>. <b>INSTALACIONES:</b> Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos.</li> </ul>		
	Observaciones.	Lleva 5 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en línea cada uno). Llevará tomacorriente sobre mesada.	
	Restricciones	Las instalaciones no podrán ser vistas.	

<b>LOCAL 2-03</b> <b>Vestuario</b>	Ubicación: Planta baja - Sector 1	<b>Identificación: 2-03</b>
<b>Especificaciones Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AREA:</b> 23.4 m<sup>2</sup> aprox.</li> <li>. <b>ALTURA LIBRE:</b> mínimo 2.40m – máximo 3.60m</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> </ul>	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>PISO:</b> Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.</li> <li>. <b>ZÓCALO:</b> cerámico h=7cm., ídem piso.</li> <li>. <b>UMBRAL:</b> Porcelanato ídem piso.</li> <li>. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>PINTURA:</b> Antihongos para cielorraso.</li> <li>. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN:</b> Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2).</li> </ul>	
	Observaciones.	Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> A definir en PE.</li> <li>. <b>EQUIPAMIENTO:</b> No.</li> </ul>	
	Observaciones.	Sistema tipo Gala o Probba. Maniobra de puerta: considerar manija tipo "Supermaster" o similar.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>INSTALACIONES:</b> Eléctrico y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> <li>. <b>CALEFACCION:</b> No.</li> </ul>	
	Observaciones.	Cada uno de los tabiques perimetrales debe tener 2 tomacorrientes, además de los necesarios para las instalaciones proyectadas. Cada uno de los tomacorrientes debe tener 2 Schucko + 2 tres en línea.
	Restricciones:	Las instalaciones no podrán ser vistas.

<b>LOCAL 3-01</b> <b>Servicio Higiénico Universal</b>	Ubicación: Planta baja - Sector 1	<b>Identificación:3-01</b>
<b>Especificaciones Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AREA:</b> 7.3 m<sup>2</sup> aprox.</li> <li>. <b>ALTURA LIBRE:</b> mínimo 2.40m – máximo 3.60m</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI.</li> </ul>	
	Observaciones	Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>PISO:</b> Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.</li> <li>. <b>ZÓCALO:</b> No</li> <li>. <b>UMBRAL:</b> Porcelanato ídem piso.</li> <li>. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>PINTURA:</b> Antihongos para cielorraso.</li> <li>. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN:</b> Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2). Luminarias generales del local más luminarias de aplicar sobre espejos en zona de piletas.</li> </ul>	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>MESADA:</b> Granito con zócalo de granito.</li> <li>. <b>BACHA:</b> Bacha de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm.</li> <li>. <b>ESPEJO:</b> Sobre mesada, continuo, pegado al tabique del ancho de la mesada hasta nivel +2.10 sobre NPT.</li> <li>. <b>GRIFERÍA:</b> Lleva grifos sobre mesada con temporizador mecánico, 1 por bacha.</li> <li>. <b>REJILLA EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> </ul>	
	Observaciones.	Lleva barras agarradera horizontal y vertical a ambos lados del inodoro. Lleva barras en zona de ducha. Lleva artefactos y accesorios de baño. Altura libre bajo mesada: 70cm. Altura de base de grifería 85cm. Lleva dispensador de jabón y secamanos (con turbina alta velocidad y rayos UV). Lleva sensor de movimiento para encendido de luces y extracción de aire. Aberturas: Sistema tipo Gala o Probba. Maniobra de puerta: considerar manija tipo "Supermaster" o similar.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No</li> <li>. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> <li>. <b>INSTALACIONES:</b> Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos.</li> </ul>	
	Observaciones.	Lleva 1 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en línea cada uno). Llevará tomacorriente sobre mesada.
	Restricciones:	Las instalaciones no podrán ser vistas.



<b>LOCAL 4-01 Servicios Higiénicos</b>	Ubicación: Planta baja - Sector 1		<b>Identificación:4-01</b>
<b>Especificaciones Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AREA:</b> 19 m<sup>2</sup> aprox.</li> <li>. <b>ALTURA LIBRE:</b> mínimo 2.40m – máximo 3.60m</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI.</li> </ul>		
	Observaciones		
	Restricciones		
<b>Terminaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>PISO:</b> Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.</li> <li>. <b>ZÓCALO:</b> No</li> <li>. <b>UMBRAL:</b> Porcelanato ídem piso.</li> <li>. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>PINTURA:</b> Antihongos para cielorraso.</li> <li>. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN:</b> Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2). Luminarias generales del local más luminarias de aplicar sobre espejos en zona de piletas.</li> </ul>		
	Observaciones.	Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.	
	Restricciones		
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>EQUIPAMIENTO:</b> Mamparas a definir por PE.</li> <li>. <b>MESADA:</b> Granito con zócalo de granito.</li> <li>. <b>BACHA:</b> 2 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm.</li> <li>. <b>ESPEJO:</b> Sobre mesada, continuo, pegado al tabique del ancho de la mesada hasta nivel +2.10 sobre NPT.</li> <li>. <b>GRIFERÍA:</b> Lleva grifos sobre mesada con temporizador mecánico, 1 por bacha.</li> <li>. <b>REJILLA EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> </ul>		
	Observaciones.	Lleva artefactos según planta general y accesorios de baño. Lleva dispensador de jabón y secamanos (con turbina alta velocidad y rayos UV). Lleva sensor de movimiento para encendido de luces y extracción de aire (en el local y sobre los cubículos). Aberturas: Sistema tipo Gala o Probba. Maniobra de puerta: considerar manija tipo "Supermaster" o similar.	
	Restricciones		
<b>Instalaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No</li> <li>. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> <li>. <b>INSTALACIONES:</b> Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos.</li> </ul>		
	Observaciones.	Lleva 5 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en línea cada uno). Llevará tomacorriente sobre mesada.	
	Restricciones	Las instalaciones no podrán ser vistas.	

<b>LOCAL 4-02</b> <b>Duchas</b>	Ubicación: Planta baja - Sector 1	<b>Identificación: 4-02</b>
<b>Especificaciones Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AREA:</b> 7 m<sup>2</sup> aprox.</li> <li>. <b>ALTURA LIBRE:</b> mínimo 2.40m – máximo 3.60m</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> </ul>	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>PISO:</b> Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.</li> <li>. <b>ZÓCALO:</b> No.</li> <li>. <b>UMBRAL:</b> Porcelanato ídem piso.</li> <li>. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>PINTURA:</b> Antihongos para cielorraso.</li> <li>. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN:</b> Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2).</li> </ul>	
	Observaciones.	Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>EQUIPAMIENTO:</b> Mamparas a definir por PE.</li> <li>. <b>GRIFERÍA:</b> Si, a definir por PE.</li> </ul>	
	Observaciones.	Lleva 1 jabonera de cerámica embutida por cubículo. Lleva 2 perchas de acero inoxidable por cubículo.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>CALEFACCION:</b> No</li> <li>. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> <li>. <b>INSTALACIONES:</b> Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos.</li> <li>. <b>AGUA CALIENTE:</b> Si, ver memoria descriptiva.</li> </ul>	
	Observaciones.	Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en línea cada uno). Llevará tomacorriente sobre mesada.
	Restricciones	Las instalaciones no podrán ser vistas.

<b>LOCAL 4-03</b> <b>Vestuario</b>	Ubicación: Planta baja - Sector 1	<b>Identificación: 4-03</b>
<b>Especificaciones Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AREA:</b> 34 m<sup>2</sup> aprox.</li> <li>. <b>ALTURA LIBRE:</b> mínimo 2.40m – máximo 3.60m.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> </ul>	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>PISO:</b> Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.</li> <li>. <b>ZÓCALO:</b> cerámico h=7cm., ídem piso</li> <li>. <b>UMBRAL:</b> Porcelanato ídem piso.</li> <li>. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>PINTURA:</b> Antihongos para cielorraso.</li> <li>. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN:</b> Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2).</li> </ul>	
	Observaciones.	Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> A definir en PE.</li> <li>. <b>EQUIPAMIENTO:</b> No.</li> </ul>	
	Observaciones.	Sistema tipo Gala o Probba. Maniobra de puerta: considerar manija tipo "Supermaster" o similar.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>INSTALACIONES:</b> Eléctrico y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> <li>. <b>CALEFACCION:</b> No.</li> </ul>	
	Observaciones.	Cada uno de los tabiques perimetrales debe tener 2 tomacorrientes, además de los necesarios para las instalaciones proyectadas. Cada uno de los tomacorrientes debe tener 2 Schucko + 2 tres en línea.

**SECTOR 2: VESTUARIOS Y SSHH**  
**PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE CARGA Y DESCARGA Y**  
**TRANSPORTISTAS**

<b>LOCAL 5-01</b> <b>Vestuario</b>	Ubicación: Planta baja - Sector 2	Identificación: 5-01
<b>Especificaciones Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AREA:</b> 28 m<sup>2</sup> aprox.</li> <li>. <b>ALTURA LIBRE:</b> mínimo 2.40m – máximo 3.60m.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> </ul>	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>PISO:</b> Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.</li> <li>. <b>ZÓCALO:</b> A definir en PE.</li> <li>. <b>UMBRAL:</b> No.</li> <li>. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>PINTURA:</b> Antihongos para cielorraso.</li> <li>. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN:</b> Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2).</li> </ul>	
	Observaciones.	Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> A definir en PE.</li> <li>. <b>EQUIPAMIENTO:</b> No.</li> </ul>	
	Observaciones.	Sistema tipo Gala o Probbá. Maniobra de puerta: considerar manija tipo "Supermaster" o similar.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>INSTALACIONES:</b> Eléctrico y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> <li>. <b>CALEFACCION:</b> No.</li> </ul>	
	Observaciones.	Cada uno de los tabiques perimetrales debe tener 2 tomacorrientes, además de los necesarios para las instalaciones proyectadas. Cada uno de los tomacorrientes debe tener 2 Schucko + 2 tres en línea.
	Restricciones:	Las instalaciones no podrán ser vistas.

<b>LOCAL 5-02</b> <b>Servicios Higiénicos</b>	Ubicación: Planta baja - Sector 2	<b>Identificación:5-02</b>
<b>Especificaciones Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AREA:</b> 8 m<sup>2</sup> aprox.</li> <li>. <b>ALTURA LIBRE:</b> mínimo 2.40m – máximo 3.60m</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI.</li> </ul>	
<b>Terminaciones</b>	Observaciones	
	Restricciones	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>PISO:</b> Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.</li> <li>. <b>ZÓCALO:</b> No</li> <li>. <b>UMBRAL:</b> No.</li> <li>. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>PINTURA:</b> Antihongos para cielorraso.</li> <li>. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN:</b> Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2). Luminarias generales del local más luminarias de aplicar sobre espejos en zona de piletas.</li> </ul>	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	Observaciones.	Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.
	Restricciones	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>EQUIPAMIENTO:</b> Mamparas a definir por PE.</li> <li>. <b>MESADA:</b> Granito con zócalo de granito.</li> <li>. <b>BACHA:</b> 2 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm.</li> <li>. <b>ESPEJO:</b> Sobre mesada, continuo, pegado al tabique del ancho de la mesada hasta nivel +2.10 sobre NPT.</li> <li>. <b>GRIFERÍA:</b> Lleva grifos sobre mesada con temporizador mecánico, 1 por bacha.</li> <li>. <b>REJILLA EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> </ul>	
<b>Instalaciones</b>	Observaciones.	Lleva artefactos según planta general y accesorios de baño.
	Restricciones	Lleva dispensador de jabón y secamanos (con turbina alta velocidad y rayos UV). Lleva sensor de movimiento para encendido de luces y extracción de aire (en el local y sobre los cubículos).
	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No</li> <li>. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> <li>. <b>INSTALACIONES:</b> Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos.</li> </ul>	
	Observaciones.	Lleva 5 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en línea cada uno). Llevará tomacorriente sobre mesada.
	Restricciones	Las instalaciones no podrán ser vistas.

<b>LOCAL 5-03</b> <b>Duchas</b>	Ubicación: Planta baja - Sector 2	<b>Identificación: 5-03</b>
<b>Especificaciones Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AREA:</b> 7 m<sup>2</sup> aprox.</li> <li>. <b>ALTURA LIBRE:</b> mínimo 2.40m – máximo 3.60m</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> </ul>	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>PISO:</b> Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.</li> <li>. <b>ZÓCALO:</b> No.</li> <li>. <b>UMBRAL:</b> No.</li> <li>. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>PINTURA:</b> Interior lavable antihongos.</li> <li>. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN:</b> Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2).</li> </ul>	
	Observaciones.	Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>EQUIPAMIENTO:</b> Mamparas a definir por PE.</li> <li>. <b>GRIFERÍA:</b> Si, a definir por PE.</li> </ul>	
	Observaciones.	Lleva 1 jabonera de cerámica embutida por cubículo. Lleva 2 perchas de acero inoxidable por cubículo.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>CALEFACCION:</b> No</li> <li>. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> <li>. <b>INSTALACIONES:</b> Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos.</li> <li>. <b>AGUA CALIENTE:</b> Si, ver memoria descriptiva.</li> </ul>	
	Observaciones.	Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en línea cada uno). Llevará tomacorriente sobre mesada.
	Restricciones	Las instalaciones no podrán ser vistas.

<b>LOCAL 6-01</b> <b>Vestuario</b>	Ubicación: Planta baja - Sector 2	<b>Identificación: 6-01</b>
<b>Especificaciones Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AREA:</b> 23.4 m<sup>2</sup> aprox.</li> <li>. <b>ALTURA LIBRE:</b> mínimo 2.40m – máximo 3.60m</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> </ul>	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>PISO:</b> Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.</li> <li>. <b>ZÓCALO:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>UMBRAL:</b> No.</li> <li>. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>PINTURA:</b> Antihongos para cielorraso.</li> <li>. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN:</b> Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2).</li> </ul>	
	Observaciones.	Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> A definir en PE.</li> <li>. <b>EQUIPAMIENTO:</b> No.</li> </ul>	
	Observaciones.	Sistema tipo Gala o Probba. Maniobra de puerta: considerar manija tipo "Supermaster" o similar.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>INSTALACIONES:</b> Eléctrico y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> <li>. <b>CALEFACCION:</b> No.</li> </ul>	
	Observaciones.	Cada uno de los tabiques perimetrales debe tener 2 tomacorrientes, además de los necesarios para las instalaciones proyectadas. Cada uno de los tomacorrientes debe tener 2 Schucko + 2 tres en línea.
	Restricciones:	Las instalaciones no podrán ser vistas.

<b>LOCAL 6-02</b> <b>Servicios</b> <b>Higiénicos</b>	Ubicación: Planta baja - Sector 2	<b>Identificación:6-02</b>
<b>Especificaciones Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AREA:</b> 8 m<sup>2</sup> aprox.</li> <li>. <b>ALTURA LIBRE:</b> mínimo 2.40m – máximo 3.60m</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI.</li> </ul>	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>PISO:</b> Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.</li> <li>. <b>ZÓCALO:</b> No</li> <li>. <b>UMBRAL:</b> No.</li> <li>. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>PINTURA:</b> Antihongos para cielorraso.</li> <li>. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN:</b> Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2). Luminarias generales del local más luminarias de aplicar sobre espejos en zona de piletas.</li> </ul>	
	Observaciones.	Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>EQUIPAMIENTO:</b> Mamparas a definir por PE.</li> <li>. <b>MESADA:</b> Granito con zócalo de granito.</li> <li>. <b>BACHA:</b> 2 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm.</li> <li>. <b>ESPEJO:</b> Sobre mesada, continuo, pegado al tabique del ancho de la mesada hasta nivel +2.10 sobre NPT.</li> <li>. <b>GRIFERÍA:</b> Lleva grifos sobre mesada con temporizador mecánico, 1 por bacha.</li> <li>. <b>REJILLA EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> </ul>	
	Observaciones.	Lleva artefactos según planta general y accesorios de baño. Lleva dispensador de jabón y secamanos (con turbina alta velocidad y rayos UV). Lleva sensor de movimiento para encendido de luces y extracción de aire (en el local y sobre los cubículos).
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No</li> <li>. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> <li>. <b>INSTALACIONES:</b> Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos.</li> </ul>	
	Observaciones.	Lleva 5 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en línea cada uno). Llevará tomacorriente sobre mesada.
	Restricciones	Las instalaciones no podrán ser vistas.



<b>LOCAL 6-03</b> <b>Duchas</b>	Ubicación: Planta baja - Sector 2	<b>Identificación: 6-03</b>
<b>Especificaciones Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AREA:</b> 7 m<sup>2</sup> aprox.</li> <li>. <b>ALTURA LIBRE:</b> mínimo 2.40m – máximo 3.60m</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> </ul>	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>PISO:</b> Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.</li> <li>. <b>ZÓCALO:</b> No.</li> <li>. <b>UMBRAL:</b> No.</li> <li>. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>PINTURA:</b> Antihongos para cielorraso.</li> <li>. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN:</b> Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2).</li> </ul>	
	Observaciones.	Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>EQUIPAMIENTO:</b> Mamparas a definir por PE.</li> <li>. <b>GRIFERÍA:</b> Si, a definir por PE.</li> </ul>	
	Observaciones.	Lleva 1 jabonera de cerámica embutida por cubículo. Lleva 2 perchas de acero inoxidable por cubículo.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>CALEFACCION:</b> No</li> <li>. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> <li>. <b>INSTALACIONES:</b> Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos.</li> <li>. <b>AGUA CALIENTE:</b> Si, ver memoria descriptiva.</li> </ul>	
	Observaciones.	Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en línea cada uno). Llevará tomacorriente sobre mesada.
	Restricciones	Las instalaciones no podrán ser vistas.

<b>LOCAL 7-01</b> <b>Vestuario</b>	Ubicación: Planta baja - Sector 2	<b>Identificación: 7-01</b>
<b>Especificaciones Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AREA:</b> 23.4 m<sup>2</sup> aprox.</li> <li>. <b>ALTURA LIBRE:</b> mínimo 2.40m – máximo 3.60m.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> </ul>	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>PISO:</b> Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.</li> <li>. <b>ZÓCALO:</b> A definir por PE</li> <li>. <b>UMBRAL:</b> No.</li> <li>. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>PINTURA:</b> Antihongos para cielorraso.</li> <li>. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN:</b> Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2).</li> </ul>	
	Observaciones.	Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> A definir en PE.</li> <li>. <b>EQUIPAMIENTO:</b> No.</li> </ul>	
	Observaciones.	Sistema tipo Gala o Probba. Maniobra de puerta: considerar manija tipo "Supermaster" o similar.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>INSTALACIONES:</b> Eléctrico y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> <li>. <b>CALEFACCION:</b> No.</li> </ul>	
	Observaciones.	Cada uno de los tabiques perimetrales debe tener 2 tomacorrientes, además de los necesarios para las instalaciones proyectadas. Cada uno de los tomacorrientes debe tener 2 Schucko + 2 tres en línea.
	Restricciones:	Las instalaciones no podrán ser vistas.

<b>LOCAL 7-02</b> <b>Servicios</b> <b>Higiénicos</b>	Ubicación: Planta baja - Sector 2		<b>Identificación:7-02</b>
<b>Especificaciones Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AREA:</b> 7 m<sup>2</sup> aprox.</li> <li>. <b>ALTURA LIBRE:</b> mínimo 2.40m – máximo 3.60m</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> SI.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> SI.</li> </ul>		
	Observaciones		
	Restricciones		
<b>Terminaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>PISO:</b> Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.</li> <li>. <b>ZÓCALO:</b> No</li> <li>. <b>UMBRAL:</b> No</li> <li>. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>PINTURA:</b> Antihongos para cielorraso.</li> <li>. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN:</b> Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva. Luminarias generales del local más luminarias de aplicar sobre espejos en zona de piletas.</li> </ul>		
	Observaciones.	Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.	
	Restricciones		
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>EQUIPAMIENTO:</b> Mamparas a definir por PE.</li> <li>. <b>MESADA:</b> Granito con zócalo de granito.</li> <li>. <b>BACHA:</b> 2 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm.</li> <li>. <b>ESPEJO:</b> Sobre mesada, continuo, pegado al tabique del ancho de la mesada hasta nivel +2.10 sobre NPT.</li> <li>. <b>GRIFERÍA:</b> Lleva grifos sobre mesada con temporizador mecánico, 1 por bacha.</li> <li>. <b>REJILLA EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> </ul>		
	Observaciones.	Lleva artefactos según planta general y accesorios de baño. Lleva dispensador de jabón y secamanos (con turbina alta velocidad y rayos UV). Lleva sensor de movimiento para encendido de luces y extracción de aire (en el local y sobre los cubículos).	
	Restricciones		
<b>Instalaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No</li> <li>. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> <li>. <b>INSTALACIONES:</b> Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos.</li> </ul>		
	Observaciones.	Lleva 5 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en línea cada uno). Llevará tomacorriente sobre mesada.	
	Restricciones	Las instalaciones no podrán ser vistas.	

<b>LOCAL 7-03</b> <b>Duchas</b>	Ubicación: Planta baja - Sector 2	<b>Identificación: 7-03</b>
<b>Especificaciones Físicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>AREA:</b> 8 m<sup>2</sup> aprox.</li> <li>. <b>ALTURA LIBRE:</b> mínimo 2.40m – máximo 3.60m</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> <li>. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.</li> </ul>	
	Observaciones	Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>PISO:</b> Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.</li> <li>. <b>UMBRAL:</b> No</li> <li>. <b>ZÓCALO:</b> No.</li> <li>. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>PINTURA:</b> Antihongos para cielorraso.</li> <li>. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales.</li> <li>. <b>ILUMINACIÓN:</b> Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2).</li> </ul>	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>ABERTURA INTERIOR:</b> A definir por PE.</li> <li>. <b>EQUIPAMIENTO:</b> Mamparas a definir por PE.</li> <li>. <b>GRIFERÍA:</b> Si, a definir por PE.</li> </ul>	
	Observaciones.	Lleva 1 jabonera de cerámica embutida por cubículo. Lleva 2 perchas de acero inoxidable por cubículo.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. <b>CALEFACCION:</b> No</li> <li>. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, a definir por PE.</li> <li>. <b>INSTALACIONES:</b> Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos.</li> <li>. <b>AGUA CALIENTE:</b> Si, ver memoria descriptiva.</li> </ul>	
	Observaciones.	Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en línea cada uno). Llevará tomacorriente sobre mesada.
	Restricciones	Las instalaciones no podrán ser vistas.

